



# E-COLL

## PU-Montageschaum 500ml (MDI-haltig)

### Produktbeschreibung:

- Hohe Formstabilität (kein Schrumpfen oder Nachdehnen)
- Hohes Füllvermögen
- Hoher Dämmwert (Wärme- und Schalldämmung)
- Frei von Freon (unschädlich für die Ozonschicht und Treibhauseffekt)
- Nicht UV-beständig
- Niedriger Aushärtungsdruck
- Dosentemperatur: +5 °C - 30 °C
- Umgebungstemperatur: + 5°C - 35°C
- Haftflächentemperatur: +5°C - 35°C

### Anwendung:

- Füllen von Hohlräumen.
- Abdichten aller Öffnungen bei der Dachkonstruktion.
- Auftragen einer schallabsorbierenden Platte
- Optimierung der Isolierung in Kühlsystemen.
- Alle Schaumanwendungen in statischen und beweglichen Fugen.

### Lieferart:

- Farbe: champagner
- Verpackung: 500ml Aerosolsprühdose

### Lagerstabilität:

- Aufrecht lagern. 18 Monate, sofern ungeöffnet und unter trockenen, kühlen Bedingungen gelagert

### Verarbeitung:

- Schütteln Sie die Spraydose mindestens 20 Sekunden lang. Stecken Sie den Adapter auf das Ventil. Befeuchten Sie die Oberfläche vor der Anwendung mit einem Wasser Sprüher. Für unübliche Untergründe wird empfohlen, einen Haftungstest vor der Anwendung durchzuführen. Lassen Sie den Druck aus dem Applikator ab, um ihn anzuhalten. Füllen Sie Löcher und Hohlräume nur zu 1/3, da sich der Schaum ausdehnt. Während der Verwendung regelmäßig schütteln. Falls Sie in Schichten arbeiten müssen, befeuchten Sie den Schaum zwischen den einzelnen Schichten. Gehärteter Schaum kann nur noch mechanisch oder mit dem PU-Entferner entfernt werden.

### Zur Beachtung:

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.